

PLATAFORMA MONOCELULA CON CRUZ DE ALUMINIO TRATADO

GENERALIDADES



A partir de dos cruces de aluminio de calidad y tratamiento especial se han diseñado estas plataformas de 600x600 que incorpora el soporte de célula.

Estas plataformas trabajan con una precisión de 1/5000.

Existen versión normal equivalente a hierro pintado y una versión con tratamiento especial que confiere a la estructura una resistencia a la corrosión del doble del que presenta el acero inoxidable.

En la plataforma M60-MI la versión de hierro pintado incorpora siempre al igual que la versión Inoxidable una funda Inox AISI 304.

Certificados de acuerdo a la normativa europea con número de certificado T2273 en conjunción con visores CYBER y TC5441 con visores ML-100.

Las plataformas con tratamiento que superan al acero inoxidable cumplen en su conjunto IP67, la plataforma equivalente a hierro pintado cumple también IP67 pero su resistencia a la corrosión es considerablemente menor.

De la plataforma sale un cable de 2,75 m. con un conector para conexión al visor.

Está protegida ante la sobrecarga estática por un tope central de célula y 4 topes en las esquinas que permiten soportar sobrecargas del 100% de la capacidad máxima.

Estas plataformas alimentadas por un visor que suministre una alimentación de célula de 10V pueden llegar a dar hasta una señal de 10 mV para plena carga.

Peso neto de la plataforma: 20.550 Kg

Medidas del embalaje: 70x65x16

Peso total bruto: 24 Kg

DIMENSIONES mm	ALTURA MINIMA mm	CAPACIDADES kg	PESO PLATAFOR. kg	DIVISION g.	CELULA	ACABADO	REFERENCIA
600 x 600	120	30	20,550	5 / 10	MV2 -50	Pintado	60030000MI
600 x 600	120	60	20,550	10 / 20	MV2 -100	Pintado	60027000MI
600 x 600	120	150	20,550	20 / 50	MV2 -200	Pintado	60028000MI
600 x 600	120	300	20,550	50 / 100	MV2 -500	Pintado	60029000MI
600 x 600	120	30	20,550	5 / 10	MV2 -50	Inox	60330000MI
600 x 600	120	60	20,550	10 / 20	MV2 -100	Inox	60327000MI
600 x 600	120	150	20,550	20 / 50	MV2 -200	Inox	60328000MI
600 x 600	120	300	20,550	50 / 100	MV2 -500	Inox	60329000MI

Todas las capacidades homologadas con visor CYBER y ML-100

ACCESORIOS Y OPCIONES

Columna soporte visor CYBER acoplable a un lateral de la misma en lugar del soporte nivel:

Para visores gama CYBER

Ref. Inox 60554020 H.Columna =500

Ref. Inox 60554021 H.Columna =800